

STANDARD GREEN PORT STRAŠNICE



1. BYTY

KOUPELNY, TOALETY – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, DLAŽBY A OBKLADY

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC mísa závěsná keramická
- WC sedátko
- splachovací systém, ovládací tlačítko plast/chrom, barva
- umývatko na toaletě keramické cm značky.....
- umyvadlo keramické cm značky.....
- umyvadlové stojánkové baterie pákové značky, chrom lesklý
- vana akrylátová 1700x700 mm nebo 1600x700 mm (dle dispozice bytu) značky.....; pouze ve vybraných jednotkách
- vanová baterie páková značky, chrom lesklý + vanový set zn...; pouze ve vybraných jednotkách
- vanička sprchová čtvercová/čtvrtkruhová značky, rozměry min. 900x900 mm nebo 800x1000 mm (dle dispozice bytu); pouze ve vybraných jednotkách
- sprchová zástěna značky, čiré sklo (polykarbonát), profil stříbrný; pouze ve vybraných jednotkách
- sprchová baterie páková značky, chrom lesklý + sprchový set zn...; pouze ve vybraných jednotkách

OBKLADY A DLAŽBY

- velkoformátové rektifikované obklady značky, cm, ... odstínů
- velkoformátová rektifikovaná dlažba značky, cm, ... odstínů

DVEŘE A PODLAHY

VSTUPNÍ BYTOVÉ DVEŘE

- bezpečnostní tř. 3 s normovou protipožární odolností s bezpečnostním zámkem, kování koule-klika, výška 2100 mm , barva vnější, barva vnitřní

VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE

- plné falcové, s povrchovou úpravou folie (CPL), obložkové zárubně, rozetové kování, světlá výška 2100 mm;
- dveře do obývacího pokoje s prosklením (dle dispozice bytu)

NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH

- předsíň - velkoformátové rektifikované obklady značky, cm, ... odstínů
- technická místnost/komora – velkoformátové rektifikované obklady značky, cm, ... odstínů
- chodba, obývací pokoj, ložnice, pokoje – plovoucí laminátová podlaha značky vč. obvodových lišt, ...odstínů

PRVKY A TECHNOLOGIE

OKNA

- okna plastová s izolačním trojsklem, barva rámu antracit
- vnitřní parapetní desky laminované, v barvě oken
- byty v přízemí s bezpečnostní folií a kováním

STÍNĚNÍ

- příprava (kastlíky) pro osazení vnějších žaluzií na všech oknech jižní a západní fasády
- příprava (kastlíky) pro osazení vnějších žaluzií i v místnostech s okny na východní a severní fasádě, má-li daná místnost zároveň okna na jih/západ
- příprava k osazení pergol v 8.NP v rozsahu dle projektové dokumentace (kotvy ve fasádě, případně i střeše terasy)

VZDUCHOTECHNIKA

- řízené větrání s rekuperací tepla z odpadního vzduchu s centrálním dohřevem vzduchu na teplotu 20°C v každé jednotce, rozvody větracího vzduchu v podhledech bytu
- semicentrální jednotka pro více bytů na stoupacím potrubí; jednozónový systém
- hlídání koncentrace CO2
- příprava na dodatečné osazení jednotky pro lokální dohřev vzduchu
- ovládání přes webovou aplikaci

VYTÁPĚNÍ

- teplovodní systém s otopnými tělesy typu PLAN včetně termohlavic v obytných místnostech případně nízká podokenní otopná tělesa, barva bílá
- samostatné měření tepla pro každý byt, vlastní nastavení a ovládání, regulovatelný a programovatelný termostat
- ovládání přes mobilní aplikaci

CHLAZENÍ

- projekční příprava na osazení chladících jednotek pro byty v 8.NP

MÉDIA

- centrální příprava teplé užitkové vody
- centrální zdroj tepla, výměníková stanice
- samostatné měření všech médií (vody, elektřiny a tepla) pro každý byt

SLABOPROUD

- zásuvka STA v každém obytném pokoji, digitální domovní telefon umístěný u vstupních dveří do bytu,
- datový rozvod z centrálního rozvaděče do každého bytu, 1x datová zásuvka ve slaboproudém rozvaděči v komoře nebo chodbě (dle dispozice bytu) , 1x datová zásuvka v obývacím pokoji,
- zajištěn příjem pozemního digitálního signálu

SILNOPROUD

- vypínače a zásuvky v rozsahu dle projektové dokumentace
- svítidla v bytech nejsou součástí standardní dodávky, pouze připravenost pro osazení svítidel
- osvětlení předzahrádek a teras včetně dodaných svítidel s úspornými LED zdroji

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ

- základní balíček obsahuje ovládání vzduchotechniky a topení

INSTALACE

- příprava pro napojení automatické pračky a sušičky dle projektové dokumentace (komora, případně koupelna)
- v prostoru kuchyňské linky zaslepené vývody teplé a studené vody, kanalizace, pro možnost napojení rozvodu pro dřez a myčku

VENKOVNÍ SOUKROMÉ PROSTORY

LODŽIE

- nášlapná vrstva ze skládané betonové dlažby na terče

TERASY

- nášlapná vrstva ze skládané betonové dlažby do kamenné drti
- mrazuvzdorné výtokové armatury s připojením na hadici u střešních teras
- elektrická zásuvka

PŘEDZAHŘÁDKY

- zatravnění dle arch. návrhu, výsadba zelených plotů
- zahrady odděleny nízkými plotovými dílci
- mrazuvzdorné výtokové armatury s připojením na hadici
- elektrická zásuvka

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- železobetonový konstrukční systém kombinovaný ze zdíciemi prvky z vápenopískových bloků, železobetonové monolitické stropy
- mezibytové stěny vyzdívané z vápenopískových bloků místy železobetonové (dle projektové dokumentace)
- obvodový plášť z vápenopískových bloků místy železobetonové s tepelnou izolací tl. 140 -200 mm (dle projektové dokumentace)
- anhydridová samonivelační plovoucí podlaha na tepelné a kročejové izolaci, jako podklad pro nášlapnou vrstvu
- příčky ze zděných sádrových bloků, případně zděné vápenopískové
- hladké sádrové omítky, na sádrových blocích stěrky
- dvojnásobná malba v bílém tónu
- podhledy sádrokartonové konstrukce – koupelny, wc, chodby, komory v nutném rozsahu určeném projektem (světlá výška 2400 mm)

2. SPOLEČNÉ PROSTORY

SPOLEČNÉ PROSTORY

- železobetonová konstrukce schodiště, akusticky oddělená od ostatních konstrukcí domu
- nášlapná vrstva keramická protiskluzová dlažba
- stěny a stropy bílá malba
- vnitřní svítidla s úspornými LED zdroji
- bezstrojovný výtah s tichým chodem
- zvonkové tablo nerezové, poštovní schránky, čistící zóny
- společné vnější plochy zatravněné plochy + sadové úpravy (keře, stromy), zpevněné plochy a cesty ze zámkových dlažeb, kamenných dlažeb nebo mlatových povrchů
- prostor na komunální odpad (v objektu) a tříděný odpad (mimo objekt)
- relaxační prostory ve vnějším atriu
- prostor pro mytí a opravy kol

SKLEPY

- podlaha s epoxidovou stěrkou
- příčky zděné nebo monolitické ukončené cca 30 cm pod stropem
- dveře jednokřídlé, plné, falcové

GARÁŽE/VENKOVNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ

- podlahy epoxidová stěrka
- vjezd do společných garáží bude uzavřen sekčními garážovými vraty s dálkovým ovládním, stání budou vyznačena a číslována
- venkovní parkovací stání zámková dlažba

ZABEZPEČENÍ

- bezpečnostní dveře do sklepů ze společných prostor (tř. 2)
- bezpečnostní vstupní dveře do objektu
- bezpečnostní sklo v dalších okenních výplních
- příprava na domácí videotelefon
- kamery (autonomní se záznamem na SD kartu) umístěné u vstupů do objektu, v garáži u výjezdu

UPOZORNĚNÍ: Prodávající si vyhrazuje právo nahradit výše uvedené materiály a zařizovací předměty (typy, série, apod.) jinými, které budou mít obdobné nebo lepší technické parametry. Jedná se například o případy, kdy uvedené materiály nebo zařizovací předměty budou v době realizace stavby vyřazeny z výroby nebo nebudou k dispozici z jiného důvodu.